

LISTO CATALOGO

validità 1 ottobre 2024



POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

GAMMA YKF MONO
GAMMA YKF IDROBOX
GAMMA YKF ALL IN ONE
GAMMA MODULARE



VENTILCONVETTORI INVERTER

FANCOIL



GAMMA YKF MONO

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA



- Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria in un'unica soluzione.
- 13 modelli disponibili: da 6,50 a 16,00 kW monofase; da 12,20 a 26,00 kW trifase.
- **I componenti idronici sono integrati nell'unità esterna**, offrendo facilità di installazione.
- **65° C**: temperatura max dell'acqua di mandata garantita tra 5° C e 19° C esterni (modd. 6,50-16,00 kW).
- **55° C**: temperatura max dell'acqua di mandata garantita tra -20° C e 35° C esterni (modd. 6,50-16,00 kW).
- **-25° C**: temperatura esterna minima con acqua di mandata garantita a 45° C (modd. 6,50-16,00 kW).
- Prodotti **monoblocco**, classificati **A+++** (taglie da 6,50 a 26,00 kW) per efficienza energetica in applicazioni a bassa temperatura.
- Combinabilità impiantistica: riscaldamento a pavimento, fan coil, radiatori a bassa temperatura, serbatoio d'acqua domestico fonti di calore ausiliari (es. scaldacqua).

R32




Monofase 6,50-16,00 kW
Trifase 12,20-26,00 kW

Comando incluso

Unità monoblocco	Potenza nominale in risc. [kW]	Potenza nominale in raff. [kW]	Alimentazione U.E.	Classe energ. risc. 35°/55° C	Conto Termico 2.0	Bonus 50% Detraz.65%	Prezzo (€)
YKF 05 CNC	6,50 kW	6,50 kW	220-240V monofase	A+++ / A++	✓	✓	4.470,00
YKF 07 CNC	8,40 kW	8,30 kW	220-240V monofase	A+++ / A++	✓	✓	4.720,00
YKF 09 CNC	10,00 kW	10,00 kW	220-240V monofase	A+++ / A++	✓	✓	4.975,00
YKF 12 CNC	12,20 kW	12,20 kW	220-240V monofase	A+++ / A++	✓	✓	5.895,00
YKF 14 CNC	14,10 kW	13,90 kW	220-240V monofase	A+++ / A++	✓	✓	6.645,00
YKF 16 CNC	16,00 kW	15,40 kW	220-240V monofase	A+++ / A++	✓	✓	6.680,00
YKF 12 CRC	12,20 kW	12,20 kW	380-415V trifase	A+++ / A++	✓	✓	6.555,00
YKF 14 CRC	14,10 kW	13,90 kW	380-415V trifase	A+++ / A++	✓	✓	6.745,00
YKF 16 CRC	16,00 kW	15,40 kW	380-415V trifase	A+++ / A++	✓	✓	6.920,00
YKF 18 CRB	18,00 kW	18,50 kW	380-415V trifase	A+++ / A++	✓	✓	10.015,00
YKF 22 CRB	22,00 kW	23,00 kW	380-415V trifase	A+++ / A++	✓	✓	10.405,00
YKF 26 CRB	26,00 kW	27,00 kW	380-415V trifase	A+++ / A+	✓	✓	10.740,00

Design compatto

Per i modelli da 5 a 16 kW.



Design a due porte

Facile accesso ai componenti interni per la manutenzione.



- Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria in un'unica soluzione.
- 10 modelli disponibili: da 4,25 a 16,00 kW monofase; da 12,10 a 16,00 kW trifase.
- **I componenti idronici sono contenuti nell'unità interna (idromodulo)**, offrendo flessibilità di installazione.
- **65° C**: temperatura max dell'acqua di mandata garantita tra 5° C e 19° C esterni.
- **55° C**: temperatura max dell'acqua di mandata garantita tra -20° C e 35° C esterni.
- **-25° C**: temperatura esterna minima con acqua di mandata garantita a 45° C.
- Prodotti **Split**, tutti classificati **A+++** per efficienza energetica in applicazioni a bassa temperatura.
- Combinabilità impiantistica: riscaldamento a pavimento, fan coil, radiatori a bassa temperatura, serbatoio d'acqua domestico fonti di calore ausiliari (es. scaldacqua).

R32



Monofase 4,25~16,00 kW
Trifase 12,10~16,00 kW

Comando incluso

Unità esterna	Potenza nominale in risc. [kW]	Potenza nominale in raff. [kW]	Alimentazione U.E.	Classe energ. risc. 35°/55° C	Conto Termico 2.0	Bonus 50% Detraz.65%	Prezzo (€)
YKF 04 ANB	4,25 kW	4,50 kW	220-240V monofase	A+++ / A++	✓	✓	2.335,00
YKF 06 ANB	6,20 kW	6,55 kW	220-240V monofase	A+++ / A++	✓	✓	2.555,00
YKF 08 ANB	8,30 kW	8,40 kW	220-240V monofase	A+++ / A++	✓	✓	2.760,00
YKF 10 ANB	10,00 kW	10,00 kW	220-240V monofase	A+++ / A++	✓	✓	3.135,00
YKF 12 ANB	12,10 kW	12,00 kW	220-240V monofase	A+++ / A++	✓	✓	3.985,00
YKF 14 ANB	14,50 kW	13,50 kW	220-240V monofase	A+++ / A++	✓	✓	4.290,00
YKF 16 ANB	16,00 kW	14,20 kW	220-240V monofase	A+++ / A++	✓	✓	4.535,00
YKF 12 ARB	12,10 kW	12,00 kW	380-415V trifase	A+++ / A++	✓	✓	4.320,00
YKF 14 ARB	14,50 kW	13,50 kW	380-415V trifase	A+++ / A++	✓	✓	4.395,00
YKF 16 ARB	16,00 kW	14,20 kW	380-415V trifase	A+++ / A++	✓	✓	4.465,00




Unità interna	Unità esterne	Alimentazione	Prezzo (€)
YKF 060 ANB	YKF 04 ANB, YKF 06 ANB	220-240V monofase	2.935,00
YKF 100 ANB	YKF 08 ANB, YK F10 ANB	220-240V monofase	3.005,00
YKF 160 ANB	YKF 12 ANB, YKF 14 ANB, YKF 16 ANB, YKF 12 ARB, YKF 14 ARB, YKF 16 ARB	220-240V monofase	3.035,00

Facilità di installazione e manutenzione

- Struttura compatta, componenti idronici indipendenti, installazione flessibile.
- Le tubazioni del refrigerante collegano l'unità esterna e interna, non c'è necessità di isolare le tubazioni dell'acqua per proteggerle dal congelamento.
- Aggiunta di refrigerante necessaria solo se le tubazioni eccedono i 15 metri.



ACCESSORI YKF MONO/IDROBOX

Accessori opzionali	Descrizione	Potenza	Alimentazione	Prezzo (€)
YKF 45 KW1NEHM	Kit resistenze elettriche di back up	4,50 kW	Monofase	1.055,00
YKF 45 KW3NEHM	Kit resistenze elettriche di back up	4,50 kW	Trifase	1.020,00
YKF-CTBT	Cavo per connessione sensori TBT / T5			9,00
YKF-TEMPX	Sensore addizionale per TBT, TW2, Tsolar, T5			50,00
YKF-TW2	Cavo per connessione sensori TW2 / Tsolar			9,00
WT-XL-DW1-200C-1	Serbatoio verticale 200 litri. Acciaio rivestito polywarm (1 scambiatore di calore interno). Anodo magnesio incluso.			1.552,00
WT-AP-DW1-300C-1	Serbatoio verticale 300 litri. Acciaio rivestito polywarm (1 scambiatore di calore interno). Anodo magnesio incluso.			1.979,00
WT-XL-DW1-300C-1				2.415,00
WT-AP-DW1-500C-1	Serbatoio verticale 500 litri. Acciaio rivestito polywarm (1 scambiatore di calore interno). Anodo magnesio incluso.			2.874,00
WT-XL-DW1-500C-1				3.415,00
WT-EH-15-C	Resistenza elettrica per serbatoio d'accumulo 1,5 kW			555,00
WT-AT-2-4-C	Anodo Titanio 200~300 lt			465,00
WT-AT-5-C	Anodo Titanio 500 lt			585,00
WT-SI-PDC-25 C	Separatore idraulico / volano termico per PDC, verticale, acciaio al carbonio rivestito in PVC - Termal da 25 lt			495,00
WT-SI-PDC-50 C	Separatore idraulico / volano termico per PDC, verticale, acciaio al carbonio rivestito in PVC - Termal da 51 lt			580,00
WT-VT-PDC-100 C	Volano termico per PDC, verticale, acciaio al carbonio rivestito in PVC - Termal da 100 lt			615,00

GAMMA YKF ALL IN ONE

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA



- Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria in un'unica soluzione.
- 10 modelli disponibili: da 4,25 a 16,00 kW monofase; da 12,10 a 16,00 kW trifase.
- **I componenti idronici e il serbatoio ACS sono contenuti nell'unità interna,** offrendo facilità di installazione.
- **65° C:** temperatura max dell'acqua di mandata garantita tra 5° C e 19° C esterni.
- **55° C:** temperatura max dell'acqua di mandata garantita tra -20° C e 35° C esterni.
- **-25° C:** temperatura esterna minima con acqua di mandata garantita a 45° C.
- Prodotti **All in one**, tutti classificati **A+++** per efficienza energetica in applicazioni a bassa temperatura.
- Combinabilità impiantistica: riscaldamento a pavimento, fan coil, radiatori a bassa temperatura, serbatoio d'acqua domestico fonti di calore ausiliari (es. scaldacqua).



R32

Monofase 4,25~16,00 kW
Trifase 12,10~16,00 kW

Comando incluso

Unità esterna	Potenza nominale in risc. [kW]	Potenza nominale in raff. [kW]	Alimentazione U.E.	Classe energ. risc. 35°/55° C	Conto Termico 2.0	Bonus 50% Detraz.65%	Prezzo (€)
YKF 04 ANB	4,25 kW	4,50 kW	220-240V monofase	A+++ / A++	✓	✓	2.335,00
YKF 06 ANB	6,20 kW	6,55 kW	220-240V monofase	A+++ / A++	✓	✓	2.555,00
YKF 08 ANB	8,30 kW	8,40 kW	220-240V monofase	A+++ / A++	✓	✓	2.760,00
YKF 10 ANB	10,00 kW	10,00 kW	220-240V monofase	A+++ / A++	✓	✓	3.135,00
YKF 12 ANB	12,10 kW	12,00 kW	220-240V monofase	A+++ / A++	✓	✓	3.985,00
YKF 14 ANB	14,50 kW	13,50 kW	220-240V monofase	A+++ / A++	✓	✓	4.290,00
YKF 16 ANB	16,00 kW	14,20 kW	220-240V monofase	A+++ / A++	✓	✓	4.535,00
YKF 12 ARB	12,10 kW	12,00 kW	380-415V trifase	A+++ / A++	✓	✓	4.320,00
YKF 14 ARB	14,50 kW	13,50 kW	380-415V trifase	A+++ / A++	✓	✓	4.395,00
YKF 16 ARB	16,00 kW	14,20 kW	380-415V trifase	A+++ / A++	✓	✓	4.465,00

Unità interna	Unità esterne	Alimentazione	Prezzo (€)
YKF 100/190 ANB	YKF 04ANB, YKF 06ANB, YKF 08ANB, YKF 10ANB	220-240V monofase	6.055,00
YKF 100/240 ANB	YKF 04ANB, YKF 06ANB, YKF 08ANB, YKF 10ANB	220-240V monofase	7.170,00
YKF 160/240 ANB	YKF 12ANB, YKF 14ANB, YKF 16ANB, YKF 12ARB, YK F14 ARB, YKF 16 ARB	220-240V monofase	7.255,00

Accessori opzionali		Prezzo (€)
YKF-CTBT	Cavo per connessione sensori TBT / T5	9,00
YKF-TEMPX	Sensore addizionale per TBT, TW2, Tsolar, T5	50,00
YKF-TW2	Cavo per connessione sensori TW2 / Tsolar	9,00

YMPA

- La configurazione modulare permette alle unità di essere disposte per adattarsi ai diversi requisiti di spazio.
- **55° C:** massima temperatura di uscita dell'acqua raggiungibile in modalità riscaldamento.
- **48° C:** massima temperatura di funzionamento per aria esterna in modalità raffrescamento.
- Ogni macchina è dotata di un compressore Scroll Inverter e di almeno un compressore scroll a velocità fissa.
- Controllo remoto di serie incluso.



Unità monoblocco	Potenza nominale in risc. [kW]	Potenza nominale in raff. [kW]	Alimentazione U.E.	Classe energ. risc. 35° C	Conto Termico 2.0	Bonus 50% Detraz.65%	Prezzo (€)
YMPA 45 PJ	50,00 kW	44,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 65 PJ	60,00 kW	59,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 80 PJ	88,00 kW	77,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 100 PJ	103,00 kW	97,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 130 PJ	132,00 kW	120,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 160 PJ	164,00 kW	156,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 200 PJ	193,00 kW	184,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 230 PJ	234,00 kW	217,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 260 PJ	259,00 kW	249,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta

Gamma completa da 50 kW a 260 kW

Fino a quattro circuiti completamente indipendenti per offrire maggiore flessibilità e prestazioni



YMPA 45, 65

50 e 60 kW
2 compressori
1 circuito



YMPA 80, 100, 130

da 88 a 132 kW
3-4 compressori
2 circuiti



YMPA 160, 200

164 e 193 kW
5-6 compressori
3 circuiti



YMPA 230, 260

234 e 259 kW
7-8 compressori
4 circuiti

YMPA - Modulare con pompa

- La configurazione modulare permette alle unità di essere disposte per adattarsi ai diversi requisiti di spazio.
- **55° C:** massima temperatura di uscita dell'acqua raggiungibile in modalità riscaldamento.
- **48° C:** massima temperatura di funzionamento per aria esterna in modalità raffrescamento.
- Ogni macchina è dotata di un compressore Scroll Inverter e di almeno un compressore scroll a velocità fissa.
- Circolatore incluso di serie.
- Controllo remoto di serie incluso.



Unità monoblocco	Potenza nominale in risc. [kW]	Potenza nominale in raff. [kW]	Alimentazione U.E.	Classe energ. risc. 35° C	Conto Termico 2.0	Bonus 50% Detraz.65%	Prezzo (€)
YMPA 45 PJ-PF	50,00 kW	43,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 65 PJ-PF	60,00 kW	59,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 80 PJ-PF	89,00 kW	76,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 100 PJ-PF	103,00 kW	97,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 130 PJ-PF	132,00 kW	119,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 160 PJ-PV	165,00 kW	156,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 200 PJ-PV	193,00 kW	184,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 230 PJ-PV	234,00 kW	217,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 260 PJ-PV	260,00 kW	249,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta

YMPA - Modulare con pompa e kit Low Noise

- La configurazione modulare permette alle unità di essere disposte per adattarsi ai diversi requisiti di spazio.
- **55° C:** massima temperatura di uscita dell'acqua raggiungibile in modalità riscaldamento.
- **48° C:** massima temperatura di funzionamento per aria esterna in modalità raffrescamento.
- Ogni macchina è dotata di un compressore Scroll Inverter e di almeno un compressore scroll a velocità fissa.
- Circolatore incluso di serie.
- Kit Low Noise incluso di serie, per la riduzione della rumorosità di compressore e ventilatore.
- Controllo remoto di serie incluso.



Unità monoblocco	Potenza nominale in risc. [kW]	Potenza nominale in raff. [kW]	Alimentazione U.E.	Classe energ. risc. 35° C	Conto Termico 2.0	Bonus 50% Detraz.65%	Prezzo (€)
YMPA 45 PJ-PF-LN	46,00 kW	40,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 65 PJ-PF-LN	55,00 kW	55,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 80 PJ-PF-LN	85,00 kW	73,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 100 PJ-PF-LN	95,00 kW	90,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 130 PJ-PF-LN	115,00 kW	115,00 kW	400 V trifase	A+	—	—	a richiesta
YMPA 160 PJ-PV-LN	158,00 kW	154,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 200 PJ-PV-LN	183,00 kW	177,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 230 PJ-PV-LN	226,00 kW	210,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta
YMPA 260 PJ-PV-LN	249,00 kW	240,00 kW	400 V trifase	A+	✓	✓	a richiesta



YFCN-ECM - Pavimento a vista (Valvola a 3 vie inclusa)




Modello	Potenza totale in raff. (min 1v - max 10v kW)	Potenza in risc. (min-max kW)	Portata d'aria (max m ³ h)	Prezzo (€)
YFCN-ECM 240 VC	0,77 - 1,86	0,78 - 1,98	325	1.057,00
YFCN-ECM 440 VC	1,43 - 3,17	1,42 - 3,32	505	1.180,00
YFCN-ECM 640 VC	2,05 - 4,51	2,02 - 4,68	720	1.289,00
YFCN-ECM 740 VC	2,61 - 5,30	2,57 - 5,43	875	1.365,00
YFCN-ECM 940 VC	3,59 - 7,04	3,76 - 7,93	1365	1.486,00

YFCN-ECM - Pavimento a incasso verticale (Valvola a 3 vie e UPM-AU inclusi)



Modello	Potenza totale in raff. (min 1v - max 10v kW)	Potenza in risc. (min-max kW)	Portata d'aria (max m ³ h)	Prezzo (€)
YFCN-ECM 240 CD Vertical	0,77 - 1,86	0,78 - 1,98	325	1.138,00
YFCN-ECM 440 CD Vertical	1,43 - 3,17	1,42 - 3,32	505	1.235,00
YFCN-ECM 640 CD Vertical	2,05 - 4,51	2,02 - 4,68	720	1.343,00
YFCN-ECM 740 CD Vertical	2,61 - 5,30	2,57 - 5,43	875	1.403,00
YFCN-ECM 940 CD Vertical	3,59 - 7,04	3,76 - 7,93	1365	1.505,00

YFCN-ECM - Pavimento a incasso orizzontale (Valvola a 3 vie e UPM-AU inclusi)



Modello	Potenza totale in raff. (min 1v - max 10v kW)	Potenza in risc. (min-max kW)	Portata d'aria (max m ³ h)	Prezzo (€)
YFCN-ECM 240 CD Horizontal	0,77 - 1,86	0,78 - 1,98	325	1.138,00
YFCN-ECM 440 CD Horizontal	1,43 - 3,17	1,42 - 3,32	505	1.235,00
YFCN-ECM 640 CD Horizontal	2,05 - 4,51	2,02 - 4,68	720	1.343,00
YFCN-ECM 740 CD Horizontal	2,61 - 5,30	2,57 - 5,43	875	1.403,00
YFCN-ECM 940 CD Horizontal	3,59 - 7,04	3,76 - 7,93	1365	1.505,00

YFTS-ECM - Pavimento a vista (Valvola a 3 vie e Comando Touch inclusi)



Modello	Potenza totale in raff. (min 1v - max 10v kW)	Potenza in risc. (min-max kW)	Portata d'aria (max m ³ h)	Prezzo (€)
YFTS-ECM 10 VC-3V-CB-T	0,40 - 0,92	0,55 - 1,10	205	1.205,00
YFTS-ECM 20 VC-3V-CB-T	0,67 - 1,62	0,97 - 1,81	305	1.268,00
YFTS-ECM 30 VC-3V-CB-T	0,92 - 2,61	1,52 - 2,90	470	1.346,00
YFTS-ECM 40 VC-3V-CB-T	1,14 - 3,36	1,79 - 3,62	575	1.444,00
YFTS-ECM 50 VC-3V-CB-T	1,44 - 3,81	2,19 - 4,20	645	1.523,00

YHK-ECM - Cassetta compatta MP (Valvola a 3 vie inclusa)



Modello	Potenza totale in raff. (min 1v - max 10v kW)	Perdite di carico acqua in risc. (min-max kW)	Portata d'aria (max m ³ h)	Prezzo (€)
YHK-ECM 25-2 MP	1,84 - 2,73	1,85 - 2,87	535	1.450,00
YHK-ECM 40-2 MP	2,24 - 4,30	2,12 - 4,36	710	1.554,00
YHK-ECM 50-2 MP	2,55 - 4,96	2,46 - 5,15	880	1.564,00

YHK-ECM - Cassetta MP (Valvola a 3 vie inclusa)

Modello	Potenza totale in raff. (min 1v - max 10v kW)	Perdite di carico acqua in risc. (min-max kW)	Portata d'aria (max m ³ h)	Prezzo (€)
YHK-ECM 65-2 MP	4,20 - 6,30	4,27 - 6,70	1165	1.994,00
YHK-ECM 95-2 MP	5,28 - 10,69	4,90 - 10,56	1170	2.182,00
YHK-ECM 125-2 MP	6,36 - 12,60	6,18 - 13,39	1905	2.654,00
YHK-ECM 150-2 MP	7,86 - 15,13	7,82 - 16,40	2480	2.664,00

Pannello OBBLIGATORIO			Prezzo (€)
AKPA 600 Panel	Pannello per Cassetta compatta 25-40-50		141,00
AKPA 800 Panel	Pannello per Cassetta 65-95		281,00
AKPA 900-MB Panel	Pannello per Cassetta 125-150		712,00



YHVP-ECM - Parete MBA (Valvola a 3 vie inclusa)



Modello	Potenza totale in raff. (min 1v - max 10v kW)	Potenza in risc. (min-max kW)	Portata d'aria (max m ³ h)	Prezzo (€)
YHVP-ECM-MBA-3V 1	1,16 - 1,98	1,26 - 2,35	415	1.387,00
YHVP-ECM-MBA-3V 2	1,46 - 2,24	1,63 - 2,74	510	1.397,00
YHVP-ECM-MBA-3V 3	1,82 - 3,27	1,83 - 3,57	620	1.493,00
YHVP-ECM-MBA-3V 4	2,33 - 3,72	2,40 - 4,20	770	1.503,00

YHPL-ECM - Canalizzabile ad alta prevalenza (Valvola a 3 vie e UPM-AU inclusi)



Modello	Potenza totale in raff. (min 1v - max kW)	Potenza in risc. (min-max kW)	Portata d'aria (max m ³ h)	Pressione statica (max Pa)	Prezzo (€)
YHPL-ECM 140	1,77 - 2,48	1,73 - 2,52	390	68	1.243,00
YHPL-ECM 240	3,14 - 4,25	3,08 - 4,37	630	70	1.362,00
YHPL-ECM 440	4,09 - 5,91	4,19 - 6,55	980	66	1.536,00
YHPL-ECM 740	6,12 - 8,47	6,26 - 9,35	1410	72	2.677,00

Accessori YHPL - Kit pannello chiusura e Filtro ripresa dal basso		Prezzo (€)
KAF-S SL1		43,00
KAF-S G2		50,00
KAF-S G3		51,00
KAF-S SL6-7		89,00

Accessori YHPL - Griglia di ripresa dal basso		Prezzo (€)
GRAG-C 3-4	Necessaria Flangia FRD-C SL1	88,00
GRAG-C 5-6	Necessaria Flangia FRD-C SL2	109,00
GRAG-C 7-9	Necessaria Flangia FRD-C 8-9	123,00
GRAG-C SL6-7	Necessaria Flangia FRD-C SL6-7	188,00

Accessori YHPL - Flangia di ripresa		Prezzo (€)
FRD-C SL1		89,00
FRD-C SL2		117,00
FRD-C 8-9		104,00
FRD-C SL6-7		155,00

Accessori YHPL - Griglia di mandata		Prezzo (€)
BMA-C 3-4	Necessaria Flangia FMD-C SL1	79,00
BMA-C 5-6	Necessaria Flangia FMD-C SL2	91,00
BMA-C 7-9	Necessaria Flangia FMD-C 8-9	102,00
BMA-C SL6-7	Necessaria Flangia FMD-C SL6-7	145,00

Accessori YHPL - Flangia di mandata		Prezzo (€)
FMD-C SL1		80,00
FMD-C SL2		87,00
FMD-C 8-9		97,00
FMD-C SL6-7		142,00

Accessori YHPL - Plenum con attacchi		Prezzo (€)
PMC-C SL1	2 attacchi	152,00
PMC-C SL2	3 attacchi	176,00
PMC-C 8-9	3 attacchi	196,00
PMC-C SL6-7	4 attacchi	268,00



ACCESSORI FANCOIL

Accessori			Prezzo (€)
9066640	UP-AU	Unità di potenza da abbinare ai controlli esterni per YFCN-VC	150,00
9060141	TMV-T-ECM	YFCN-VC Controllo a bordo macchina	121,00
9066632K	JWC-AU	Controllo a parete	86,00
9066994ESW	T-MB2 SW	Controllo a parete con LCD a colori	152,00
T7601TF209JS0	T7601-TF20-9JS0	Controllo a parete con Display LCD - ModBus	512,00
T9200TF201JS0	T9200-TF20-1JS0	Controllo a parete con Touchscreen LCD	341,00
T9600TF201JS0	T9600-TF20-1JS0	Controllo a parete con Touchscreen LCD - ModBus	482,00
T9800TF211JS0	T9800-TF21-1JS0	Controllo a parete con Touchscreen LCD - BacNet	516,00
9025301	RS-RT03-F	YHVP Telecomando IR + Ricevitore IR	83,00
9079117	RCS-RT03	Telecomando IR + Ricevitore IR per Cassette 25~95	74,00
3021203	RT03	Telecomando IR per Cassette 125-150	42,00
TUC03123	TUC0312-3	BMS - BacNet	542,00
3021090	NCT	Sonda Temperatura di minima	15,00
9025310	T2	Sonda Temperatura per Change-over	15,00
6060400	BSV-C	YFCN-VC-CD Vaschetta ausiliaria raccolta condensa modelli Verticali	10,00
6066039	BSI-C	YFCN-CD Vaschetta ausiliaria raccolta condensa modelli Orizzontali	20,00
9066294	DRPO-C-S	YFCN - YHPL Pompa scarico condensa modelli Orizzontali	301,00
9060150	FT 1-7	YFCN-VC kit piedini di supporto 240-440-640-740	20,00
9060151	FT 8-9	YFCN-VC kit piedini di supporto 940	26,00
9071074	PAP-F	YFTS kit piedini di supporto	35,00
9025191	KIF 1-2	YHVP kit installazione parete modelli 1-2	261,00
9025193	KIF 3-4	YHVP kit installazione parete modelli 3-4	289,00



I prezzi contenuti nel presente listino sono da ritenersi IVA, trasporto e oneri RAEE esclusi. Si riserva il diritto di modificare i dati contenuti in questo documento in qualsiasi momento e senza darne preavviso.



INCENTIVI

Il simbolo ✓ riportato all'interno delle tabelle, identifica tutti i prodotti che beneficiano del bonus casa 50%, della detrazione fiscale del 65% (*riqualificazione energetica*), rientrano nel piano d'incentivazione previsto dal Conto Termico 2.0.

Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa.

Il presente listino è soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i dati tecnici e le immagini riportate nel presente listino hanno carattere puramente indicativo.



TERMAL SALES s.r.l.

Via della Salute, 14
40132 Bologna - Italia

Tel. +39 051 41 33 111
Fax +39 051 41 33 112

info@termal.it
www.termal.it