

IP

Listino 2026



TELECAMERE / PTZ
NVR



TELECAMERE IP

WIZMIND X Serie 7	pag. 5	WIZSENSE	pag. 24
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 5	BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 24
DOME VARI-FOCAL.....	pag. 6	BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 24
WIZMIND 5 serie PRO	pag. 7	BULLET OTTICA GRANDANGOLARE FISSA.....	pag. 25
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 8	EYEBALL VARI-FOCAL.....	pag. 25
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 8	EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 26
EYEBALL VARI-FOCAL.....	pag. 9	DOME VARI-FOCAL.....	pag. 26
EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 9	DOME OTTICA FISSA.....	pag. 27
DOME VARI-FOCAL PTRZ.....	pag. 10	DOME WEDGE OTTICA FISSA.....	pag. 27
DOME VARI-FOCAL.....	pag. 10	DOME OTTICA GRANDANGOLARE FISSA.....	pag. 27
DOME OTTICA FISSA.....	pag. 11	SERIE LITE WIZSENSE	pag. 28
WIZMIND 5	pag. 11	BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 28
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 11	EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 28
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 12	BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 28
BULLET DOPPIA OTTICA FISSA.....	pag. 13	EYEBALL VARI-FOCAL.....	pag. 29
EYEBALL VARI-FOCAL.....	pag. 13	EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 29
EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 14	TELECAMEREPTZ IP	pag. 30
DOME VARI-FOCAL.....	pag. 14	WIZMIND	pag. 31
DOME OTTICA FISSA.....	pag. 15	PTZ SDT8.....	pag. 31
DOME DOPPIA OTTICA FISSA.....	pag. 15	PTZ SDT6.....	pag. 31
SERIE PANORAMICA	pag. 16	PTZ SD6.....	pag. 32
SERIE WIZMIND 5	pag. 16	PTZ SD5.....	pag. 32
DOME DOPPIA OTTICA NO-SPLICING.....	pag. 16	WIZSENSE	pag. 33
SERIE WIZMIND	pag. 16	PTZ SD5.....	pag. 33
DOME MULTI-SENSOR VARI-FOCAL.....	pag. 16	PTZ SD4.....	pag. 34
DOME FISHEYE OTTICA FISSA.....	pag. 17	PTZ SD3.....	pag. 35
DUAL CAMERA DOPPIA OTTICA.....	pag. 17	PTZ SD2.....	pag. 36
WIZMIND PINHOLE	pag. 18	WIZSENSE Serie PRO	pag. 37
MINI CAMERA OTTICA FISSA.....	pag. 18	PT OTTICA FISSA.....	pag. 37
ENCODER.....	pag. 18	WIZSENSE TIOC	pag. 37
SERIE SPECIAL PINHOLE	pag. 19	PTZ SD4.....	pag. 37
MINI CAMERA OTTICA FISSA.....	pag. 19	PTZ SD3.....	pag. 38
SERIE WIZSENSE	pag. 20	PTZ SD1 - MINI.....	pag. 38
WIZSENSE TIOC PRO	pag. 20	NETWORK VIDEO RECORDER	pag. 39
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 20	WIZMIND	pag. 40
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 20	NVR6-XI.....	pag. 40
EYEBALL VARI-FOCAL.....	pag. 21	NVR5-XI.....	pag. 40
EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 21	INDUSTRIAL WIDE TEMPERATURE.....	pag. 43
WIZSENSE TIOC 2.0	pag. 22	WIZSENSE	pag. 44
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 22	5-EI2.....	pag. 44
BULLET DOPPIA OTTICA FISSA.....	pag. 22	2-I2.....	pag. 45
EYEBALL VARI-FOCAL.....	pag. 22	NVR SERIE LITE	pag. 47
EYEBALL DOPPIA OTTICA FISSA.....	pag. 23	4-4KS3.....	pag. 47

TELECAMERE IP

WizMind X



INNOVATIVA, RIVOLUZIONARIA, POTENTE

WizMind X offre hardware ad altissime prestazioni e integra la tecnologia di analisi video Dahua di ultima generazione. Rappresenta la serie di punta delle telecamere IP.




AI-ISP

Garantisce una qualità delle immagini cristallina, con dettagli migliorati e colori realistici.



Doppia esecuzione AI

Supporta l'esecuzione simultanea di due funzioni AI per un monitoraggio completo.



>10 Algoritmi AI CNN

Include funzioni di riconoscimento facciale, rilevamento DPI, gestione audio, protezione della privacy, ANPR e gestione dei parcheggi.



Frame rate elevato

Assicura riprese fluide e dettagliate anche in presenza di soggetti in rapido movimento.



Telecamera bullet IP AI WizMind X Xinghan con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm F1.0, luminosità 0.0005 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 60 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection/recognition, PPE detection, people counting, heat map, ANPR, parking space management, metadati video, privacy protection, privacy mask 4 mosaici + 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, TPM 2.0, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <21.8 W

IPC-HFW7859Z1-Z-PV-X

M-0038952 € **2.119,00**



Telecamera bullet IP AI WizMind X Xinghan con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 75fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm F1.0, luminosità 0.0003 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 60 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection/recognition, PPE detection, people counting, heat map, ANPR, parking space management, metadati video, privacy protection, privacy mask 4 mosaici + 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 150 dB, TPM 2.0, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <21.8 W

IPC-HFW7459Z1-Z-PV-X

M-0038953 € **2.053,00**



Accessori	
Cod.	PFA154
Metel	M-0013786



Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W

IPC-HFW71242H-Z-X

M-0030844 € **2.020,00**



Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, PPE detection, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W

IPC-HFW7842H-Z-X

M-0031018 € **1.920,00**



Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0005 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, PPE detection, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W

IPC-HFW7442H-Z-X

M-0030720 € **1.851,00**



Accessori	
Cod.	PFA154
Metel	M-0013786



Telecamera dome IP AI WizMind X Xinghan con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm F1.0, luminosità 0.0005 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RS485, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 canale analog, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, IVS (protezione perimetrale), AcuPick (con NVR AcuPick), face detection/recognition, PPE detection, people counting, heat map, ANPR, parking space management, metadati video, privacy protection, privacy mask 4 mosaici + 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 150 dB, TPM 2.0, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <23.8 W

IPC-HDBW7859Z-Z-PV-X

M-0038970 € 2.279,00



Telecamera dome IP AI WizMind X Xinghan con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 75fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm F1.0, luminosità 0.0003 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RS485, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 canale analog, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, IVS (protezione perimetrale), AcuPick (con NVR AcuPick), face detection/recognition, PPE detection, people counting, heat map, ANPR, parking space management, metadati video, privacy protection, privacy mask 4 mosaici + 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 150 dB, TPM 2.0, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <23.8 W

IPC-HDBW7459Z-Z-PV-X

M-0038950 € 2.214,00



Accessori						
Cod.	PFA101	PFA150	PFA156	PFB300C	PFB211W	PFB303W
Metel	M-0002448	M-0002487	M-0020565	M-0002507	M-0015149	M-0002515



Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f14 2.7~12 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W

IPC-HDBW71242E1-Z-X

M-0030846 € 1.961,00



Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f16 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W

IPC-HDBW7842E1-Z-X

M-0031015 € 1.878,00



Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f16 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0005 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W

IPC-HDBW7442E1-Z-X

M-0031010 € 1.788,00



Accessori						
Cod.	PFA138	PFA101	PFA156	PFB300C	PFB211W	PFB5201C
Metel	M-0002477	M-0002448	M-0020565	M-0002507	M-0015149	M-0030085

WizMind 5



PRO SERIES: DEFINE PRO, BEYOND PRO SMART DUAL LIGHT SERIES: INTELLIGENCE EMPOWERED, EXCELLENCE ENSURED

I nuovi prodotti della serie IPC WizMind 5 sono basati su Xinghan Vision Models, che consentono prestazioni eccezionali in termini di funzioni di rilevamento, riconoscimento e adattamento della scena del target. Dotati della tecnologia di imaging AI-ISP, questi prodotti offrono anche eccellenti prestazioni di visione notturna.



Modelli Xinghan Vision

- Portata IVS aumentata del 50%
- Meno falsi allarmi
- Rilevamento animali
- AI Rule Assist




AI Professionale

- AcuPick 2.0, Protezione perimetrale
- Self-learning, People Counting e molto di più



Tecnologia WizColor

- Ripristino dei dettagli aumentato del 50%
- Fedeltà cromatica aumentata del 50%
- Motion blur diminuito dell'80%
- Portata visiva aumentata del 100%



High-Spec Hardware

- TPM2.0, P-iris
- ePoE, Mic & Speaker
- Window Heating, Dual Power Backup



Telecamera bullet IP AI WizMind WizColor da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 RS485, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

IPC-HFW5859Z-ZHE-PV-PRO

M-0037952 € **1.204,00**



Telecamera bullet IP AI WizMind WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva e heater da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata φ16 2.7~12 mm F1.2, luminosità 0.0006 lux F1.2, portata IR/warm light fino a 60 m, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

IPC-HFW5459Z-ZHE-PV-PRO

M-0037623 € **1.150,00**



Accessori		
Cod.	PFA152-E	PFA121
Metel	M-0002490	M-0002463

BULLET OTTICA FISSA



Telecamera bullet IP AI WizMind Xinghan WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 3.8 mm F1.0, luminosità 0.0005 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 80/60 m, 1 porta RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 130 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

IPC-HFW5859T1-ASE-PV-PRO

M-0037955 € **872,00**



Telecamera bullet IP AI WizMind Xinghan WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 3.8 mm F1.0, luminosità 0.0004 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 80/60 m, 1 porta RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

IPC-HFW5459T1-ASE-PV-PRO

M-0037951 € **795,00**



Accessori				
Cod.	PFA135	PFA130-E	PFA152-E	PFA51
Metel	M-0002474	M-0002469	M-0002490	M-0002488



Telecamera eyeball IP AI WizMind WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 RS485, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

IPC-HDW5859H-ZE-PV-PRO

M-0037888 € **1.162,00**



Telecamera eyeball IP AI WizMind WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 RS485, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

IPC-HDW5459H-ZE-PV-PRO

M-0037584 € **1.090,00**



Accessori								
Cod.	PFA137	PFA150	PFA156	PFA151	PFB305W	PFB2203W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0002487	M-0020565	M-0002488	M-0002516	M-0036976	M-0002452	M-0002506

EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP AI WizMind Xinghan WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm F1.0, luminosità 0.0005 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 130 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

IPC-HDW5859H-ASE-PV-PRO

M-0037887 € **809,00**



Telecamera eyeball IP AI WizMind Xinghan WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm F1.0, luminosità 0.0004 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

IPC-HDW5459H-ASE-PV-PRO

M-0037717 € **701,00**



Accessori								
Cod.	PFA137	PFA150	PFA156	PFA151	PFB305W	PFB2203W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0002487	M-0020565	M-0002488	M-0002516	M-0036976	M-0002452	M-0002506

ePoE



Telecamera eyeball IP AI PTRZ WizMind Xinghan WizColor con Smart Dual Light, deterrenza attiva e heater da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm F1.2, luminosità 0.0006 lux F1.2, portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici/8 blocchi, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

IPC-HDBW5859Z-ZHE-PV-PRO

M-0038944 € 1.304,00



ePoE



Telecamera eyeball IP AI PTRZ WizMind Xinghan WizColor con Smart Dual Light, deterrenza attiva e heater da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm F1.2, luminosità 0.0003 lux F1.2, portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici/8 blocchi, 3D NR, WDR 140 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

IPC-HDBW5459Z-ZHE-PV-PRO

M-0038170 € 1.227,00



Accessori							
Cod.	PFA101	PFA150	PFA156	PFA151	PFB300C	PFB211W	PFB302S
Metel	M-0002448	M-0002487	M-0020565	M-0002488	M-0002507	M-0015149	M-0002513

DOME VARI-FOCAL

ePoE



Telecamera dome IP AI WizMind WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0007 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 RS485, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 130 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <23.9 W

IPC-HDBW5859R1-ZE-PV-PRO

M-0037885 € 1.151,00



ePoE



Telecamera dome IP AI WizMind WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0007 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 RS485, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <23.9 W

IPC-HDBW5459R1-ZE-PV-PRO

M-0037716 € 1.048,00



Accessori									
Cod.	PFA197R	PFA150	PFA156	PFA151	PFB206W	PFB305W	PFB5204C	PFA109	PFB220C
Metel	M-0020563	M-0002487	M-0020565	M-0002488	M-0020564	M-0002516	M-0033641	M-0015345	M-0002506



Telecamera dome IP AI WizMind Xinghan WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm F1.0, luminosità 0.0004 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <17.5 W

IPC-HDBW5459R1-ASE-PV-PRO

M-0037777

€ 749,00



Accessori									
Cod.	PFA197R	PFA150	PFA156	PFA151	PFB206W	PFB305W	PFB5204C	PFA109	PFB220C
Metel	M-0020563	M-0002487	M-0020565	M-0002488	M-0020564	M-0002516	M-0033641	M-0015345	M-0002506



Telecamera bullet IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.0008 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <22.1 W

IPC-HFW5859E1-ZE-IL

M-0037879

€ 1.052,00



Accessori									
Cod.	PFA197R	PFA150	PFA156	PFA151	PFB206W	PFB305W	PFB5204C	PFA109	PFB220C
Metel	M-0020563	M-0002487	M-0020565	M-0002488	M-0020564	M-0002516	M-0033641	M-0015345	M-0002506

IPC-HFW5559E1-ZE-IL

M-0037759

€ 859,00



Accessori									
Cod.	PFA197R	PFA150	PFA156	PFA151	PFB206W	PFB305W	PFB5204C	PFA109	PFB220C
Metel	M-0020563	M-0002487	M-0020565	M-0002488	M-0020564	M-0002516	M-0033641	M-0015345	M-0002506

IPC-HFW5459E1-ZE-IL

M-0037845

€ 972,00



Accessori			
Cod.	PFA152-E	PFA121	PFA51
Metel	M-0002490	M-0002463	M-0002488

ePoE



Telecamera bullet IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.6, luminosità 0.0008 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 80/60 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <15.6 W

IPC-HFW5859T-ASE-IL

M-0038215 € 751,00



Accessori				
Cod.	PFA135	PFA130-E	PFA152-E	PFA51
Metel	M-0002474	M-0002469	M-0002490	M-0002488

ePoE



Telecamera bullet IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <15.5 W

IPC-HFW5459E-ASE-IL

M-0037778 € 600,00



Accessori				
Cod.	PFA134	PFA130-E	PFA152-E	PFA51
Metel	M-0002473	M-0002469	M-0002490	M-0002488

ePoE




Telecamera bullet IP AI WizMind Long Range Perimeter Protection triple-sight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 3 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 3x2 MP a 25fps, H.265+, ICR, 3 ottiche fisse M12 3.6/12/25 mm f1.6/2.0/2.8, luminosità 0.0007/0.004/0.008 lux, portata IR fino a 100 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), micro SD card (1 TB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <23.6 W

IPC-MFW5241T2-E3-ASE

M-0035134 € 1.012,00



Accessori		
Cod.	PFA156	PFA121
Metel	M-0020565	M-0002463



Capacità di protezione perimetrale

- Distanza di rilevamento: fino a 140 m durante il giorno
- Tasso di precisione: 98% durante il giorno

ePoE



Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color Starlight a doppia ottica splicing (180°) da interno/esterno IP67, 2 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 2x4 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm f1.0, luminosità 0.001 lux f1.0, portata warm light fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS, heat map, protezione perimetrale, SMD 4.0, people counting, EPTZ, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.8 W

IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE

M-0028103

€ 1.104,00



Accessori		
Cod.	PFA5300R	PFA157
Metel	M-0030084	M-0028839

EYEBALL VARI-FOCAL

ePoE



Telecamera eyeball IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.0008 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <15.9 W

IPC-HDW5859T-ZE-IL

M-0037913

€ 945,00



ePoE



Telecamera eyeball IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <15.9 W

IPC-HDW5559T-ZE-IL

M-0037755

€ 766,00



ePoE



Telecamera eyeball IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.0007 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <15.9 W

IPC-HDW5459T-ZE-IL

M-0037862

€ 884,00



Accessori									
Cod.	PFA137	PFA150	PFA152-E	PFA151	PFB305W	PFB2203W	PFA106	PFA117	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0002487	M-0002490	M-0002488	M-0002516	M-0036976	M-0002452	M-0002460	M-0002506

ePoE



Telecamera eyeball IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.0008 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <15.6 W

IPC-HDW5859TM-ASE-IL

M-0037991 € 737,00



ePoE



Telecamera eyeball IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <15.6 W

IPC-HDW5559TM-ASE-IL

M-0037990 € 474,00



ePoE



Telecamera eyeball IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <15.5 W

IPC-HDW5459TM-ASE-IL

M-0037780 € 602,00



Accessori							
Cod.	PFA130-E	PFA150	PFA151	PFB305W	PFB2203W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0002469	M-0002487	M-0002488	M-0002516	M-0036976	M-0015345	M-0002506

DOME VARI-FOCAL

ePoE



Telecamera dome IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm F1.8, luminosità 0.0008 lux f1.8, portata IR/warm light fino a 60/50 m, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <22.1 W

IPC-HDBW5859E1-ZE-IL

M-0037867 € 1.048,00



ePoE



Telecamera dome IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <22.1 W

IPC-HDBW5559E1-ZE-IL

M-0037757 € 856,00





Telecamera dome IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.0007 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <22.1 W

IPC-HDBW5459E1-ZE-IL

M-0037866 € 963,00



Accessori							
Cod.	PFA101	PFA138	PFA156	PFA151	PFB300C	PFB211W	PFB302S
Metel	M-0002448	M-0002477	M-0020565	M-0002488	M-0002507	M-0015149	M-0002513

DOME OTTICA FISSA



Telecamera dome IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <15.6 W

IPC-HDBW5559R-ASE-IL

M-0037988 € 489,00



Accessori									
Cod.	PFA137	PFA156	PFA150	PFA151	PFA109	PFB305W	PFB206W	PFB5203C	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0020565	M-0002487	M-0002488	M-0015345	M-0002516	M-0020564	M-0033640	M-0002506

DOME DOPPIA OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color Starlight a doppia ottica splicing (180°) da interno/esterno IP67, 2 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 2x4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0, portata warm light fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), heat map, Smart Object Detection, people counting, EPTZ, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.8 W

IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE

M-0030122 € 1.080,00



Accessori		
Cod.	PFA137	PFA152-E
Metel	M-0002476	M-0002490

Serie Panoramica

Quando si tratta di progettare applicazioni di sorveglianza, ampia copertura e zoom performanti sono requisiti necessari. Attraverso la tecnologia di stitching automatico multi-sensore delle panoramiche Dahua è possibile un monitoraggio a 360°, senza punti ciechi e con immagini estremamente dettagliate.



Copertura più ampia

Una sola panoramica ha la stessa copertura di più telecamere per abbattere i costi di cablaggio e manodopera.



Smart Tracking

Lo zoom ottico 40x traccia in automatico tutti i target in movimento.



Assembramenti

Rapido collegamento allarme per prevenire pericolosi assembramenti.



Mappa AR

Visualizzazione ottimizzata delle coperture delle telecamere per una maggiore efficienza.

WizMind 5

DOME DOPPIA OTTICA NO-SPLICING



Telecamera dome IP AI WizMind Starlight a doppia ottica bidirezionale da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25 fps, AI coding, ICR, ottiche fisse 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8 W

IPC-HDBW5441F-AS-E2

M-0017803 € 636,00

Accessori					
Cod.	PFA137	PFA152-E	PFB2203W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0002490	M-0036976	M-0002452	M-0002506

WizMind

DOME MULTI-SENSOR VARI-FOCAL



Telecamera dome panoramica multi-sensore no-splicing IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f14 2.8~12 mm f1.7, luminosità 0.005 lux f1.7 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <24.7 W

IPC-PDBW82041-B360-S2

M-0027632 € 2.634,00



Accessori				
Cod.	PFA108	PFB303W	PFB300C	PFA111
Metel	M-0013145	M-0002515	M-0002507	M-0002455



Telecamera dome Fisheye IP Al WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.85 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D NR, micro SD card (256 GB), IVS (protezione perimetrale), people counting multi-area, gestione code, heat map, alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13.9 W

IPC-EBW81242-AS-S2

M-0017709

€ **1.830,00**



Accessori				
Cod.	PFA100	PFA132-E	PFB300C	PFB302S
Metel	M-0002447	M-0002472	M-0002507	M-0002513



Telecamera dome Fisheye IP Al WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.5", risoluzione 6 MP a 25fps, AI coding, ICR, ottica fissa M12 1.68 mm f2.0, luminosità 0.006 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 15 m, 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, privacy mask 4 mosaici + 4 blocchi di colore, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), EPTZ, IVS (protezione perimetrale), people counting, heat map, alimentazione 12 Vdc/PoE <10.1 W

IPC-EBW5641-AS

M-0035970

€ **607,00**



Accessori						
Cod.	PFA137	PFA156	PFA150	PFB2204W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0020565	M-0002487	M-0036990	M-0015345	M-0002506



Telecamera dome Fisheye IP Al WizMind Starlight da interno, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.4 mm f2.0, luminosità 0.006 lux f2.0 (0 con IR on), portata IR fino a 10 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), heat map, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.8 W

IPC-EW5541-AS

M-0015325

€ **500,00**



Accessori			
Cod.	PFA152-E	PFB2203W	PFB110W
Metel	M-0002490	M-0036976	M-0002496

DUAL CAMERA DOPPIA OTTICA



Telecamera IP Al WizMind Starlight a doppia ottica da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 2 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottiche fisse M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12.9 W

IPC-HDW8441X-3D

M-0020509

€ **987,00**

Accessori		
Cod.	PFA156	PFB110W
Metel	M-0020565	M-0002496



Mini camera IP AI WizMind Starlight IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 50fps, ottica fissa 2.8 mm, encoder necessario

IPC-HUM8441E-L3-S3

M-0036780 € **331,00**



Mini camera IP AI WizMind Starlight, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 50fps, ottica fissa 2.8 mm, encoder necessario

IPC-HUM8241E-L4-S3

M-0036777 € **306,00**



Mini camera IP AI WizMind Starlight, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 50fps, ottica fissa 2.8 mm, encoder necessario

IPC-HUM8241E-L5-S3

M-0037079 € **309,00**

ENCODER

Encoder IP AI WizMind Starlight, risoluzione 4 MP a 50fps, AI H.265, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, AcuPick, face detection, people counting, privacy protection, smart search, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.6 W

IPC-HUM8441E-E1

M-0036765 € **426,00**



Encoder IP AI WizMind Starlight, risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, face detection, people counting, smart search, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.32 W

IPC-HUM8441E-E2

M-0036766 € **487,00**



Encoder IP AI WizMind Starlight, risoluzione 2 MP a 50fps, AI H.265, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, AcuPick, face detection, people counting, smart search, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.7 W

IPC-HUM8241E-E1

M-0036783 € **380,00**



Encoder IP AI WizMind Starlight, risoluzione 2 MP a 50fps, AI H.265, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, face detection, people counting, smart search, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.85 W

IPC-HUM8241E-E2

M-0036764 € **462,00**



Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F2.0, luminosità 0.01 lux F2.0, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA) con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc/PoE <3.5 W

IPC-HUM4431S1-L4M-0036113 € **339,00**

Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F2.0, luminosità 0.001 lux F2.0, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc <1.8 W

IPC-HUM4431S-L4M-0020190 € **310,00**

Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F2.0, luminosità 0.001 lux F2.0, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc <1.56 W

IPC-HUM4231S-L4-S3M-0020188 € **290,00**

Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F1.6, luminosità 0.001 lux F1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3DNR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc <1.8 W

IPC-HUM4431S-L5M-0020191 € **315,00**

Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F1.6, luminosità 0.001 lux F1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3DNR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc <1.56 W

IPC-HUM4231S-L5-S3M-0020189 € **284,00**

Serie **WizSense**

Le telecamere della serie 3 WizSense, grazie agli algoritmi deep learning avanzati, supportano funzioni intelligenti come protezione perimetrale e Smart Motion Detection. Dotate della tecnologia Starlight, queste telecamere offrono immagini nitide anche in condizioni di luminosità precarie.

WizSense TiOC PRO

BULLET VARI-FOCAL



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC PRO WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata ϕ 16 2.7~12 mm F1.2, luminosità 0.001 lux F1.2, portata IR/warm light fino a 60 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <18.3 W

IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-PRO

M-0037581

€ 997,00



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC PRO WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata ϕ 16 2.7~12 mm F1.2, luminosità 0.0008 lux F1.2, portata IR/warm light fino a 60 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <17.5 W

IPC-HFW3449T1-ZAS-PV-PRO

M-0037579

€ 837,00



BULLET OTTICA FISSA



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 3.6 mm F1.0, luminosità 0.0008 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 50 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <15.1 W

IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO

M-0034393

€ 793,00



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 3.6 mm F1.0, luminosità 0.0005 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 50 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <15.1 W

IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO

M-0034322

€ 679,00



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 con case nero, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 3.6 mm F1.0, luminosità 0.0005 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 50 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <15.1 W

IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO-B

M-0038408

€ 679,00



Accessori								
Cod.	PFA135	PFA13G	PFA130-E	PFA122	PFA152-E	PFA51	PFA130-E-B	PFA152-E-B
Metel	M-0002474	M-0014734	M-0002469	M-0002464	M-0002490	M-0002488	M-0029984	M-0018726



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC PRO WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata ϕ 16 2.7~12 mm F1.2, luminosità 0.001 lux F1.2, portata IR/warm light fino a 50 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13.8 W

IPC-HDW3849H-ZAS-PV-PRO
M-0037578 € **989,00**



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC PRO WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata ϕ 16 2.7~12 mm F1.2, luminosità 0.0008 lux F1.2, portata IR/warm light fino a 50 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <12.8 W

IPC-HDW3449H-ZAS-PV-PRO
M-0037576 € **831,00**



EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm F1.0, luminosità 0.0008 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10 W

IPC-HDW3849H-AS-PV-PRO
M-0034324 € **719,00**



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm F1.0, luminosità 0.0005 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.7 W

IPC-HDW3449H-AS-PV-PRO
M-0034323 € **601,00**



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 con case nero, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm F1.0, luminosità 0.0005 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.7 W

IPC-HDW3449H-AS-PV-PRO-B
M-0038407 € **601,00**



Accessori								
Cod.	PFA137	PFA152-E	PFB2203W	PFA109	PFB220C	PFA130-E-B	PFA152-E-B	PFB2203W-B
Metel	M-0002476	M-0002490	M-0036976	M-0015345	M-0002506	M-0029984	M-0018726	M-0036977



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.0, luminosità 0.003 lux f1.0, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.8 W

IPC-HFW3549T1-AS-PV-S5

M-0033582 € 566,00



Accessori			
Cod.	PFA135	PFA130-E	PFA152-E
Metel	M-0002474	M-0002469	M-0002490

BULLET DOPPIA OTTICA FISSA



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Duo (180°) Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR/LED fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W

IPC-PFW3849S-A180-AS-PV

M-0031641 € 688,00



Accessori		
Cod.	PFA130-E	PFA157
Metel	M-0002469	M-0028839

EYEBALL VARI-FOCAL



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.0, luminosità 0.004 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12.1 W

IPC-HDW3849H-ZAS-PV-S5

M-0033581 € 899,00



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.0, luminosità 0.003 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.6 W

IPC-HDW3549H-ZAS-PV-S5

M-0033580 € 777,00



Accessori					
Cod.	PFA137	PFA152-E	PFB2203W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0002490	M-0036976	M-0015345	M-0002506



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC Duo (180°) Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR/LED fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W

IPC-PDW3849-A180-AS-PV

M-0031642 € 688,00



Accessori					
Cod.	PFA137	PFA152-E	PFB2203W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0002490	M-0036976	M-0015345	M-0002506

Wiz Color TiOC PRO

Tre Telecamere in Una!

Il Deterrente
più Efficace
Contro gli Intrusi

Smart
Dual
Light

Deterrenza
Attiva

Wiz Sense
Intelligenza
Artificiale

Grazie a un'apertura più ampia, che permette alla camera di assorbire più luce, i prodotti WizColor sono in grado di presentare immagini vivide e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione.

F1.0

F1.6

F2.0

La quantità di luce in entrata nelle ottiche WizMind a F1.0 è 2,5 volte superiore a quella F1.6



Telecamera bullet IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, luminosità 0.007 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 60 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12.5 W

IPC-HFW3849T-ZS-IL

M-0035598 € 696,00



Telecamera bullet IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 60 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <11.9 W

IPC-HFW3449T-ZS-IL

M-0035596 € 504,00



Telecamera bullet IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67 nera, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 60 m, microfono integrato, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <11.9 W

IPC-HFW3449T-ZS-IL-B

M-0037180 € 511,00



Accessori						
Cod.	PFA135	PFA130-E	PFA152-E	PFA51	PFA130-E-B	PFA152-E-B
Metel	M-0002474	M-0002469	M-0002490	M-0002488	M-0029984	M-0018726

BULLET OTTICA FISSA



Telecamera bullet IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.4, luminosità 0.007 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 30 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10 W

IPC-HFW3849E-S-IL

M-0035266 € 450,00



Telecamera bullet IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.7 W

IPC-HFW3449E-S-IL

M-0035264 € 318,00



Telecamera bullet IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67 nera, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.7 W

IPC-HFW3449E-S-IL-B

M-0037182 € 336,00



Accessori						
Cod.	PFA134	PFA130-E	PFA152-E	PFA51	PFA130-E-B	PFA152-E-B
Metel	M-0002473	M-0002469	M-0002490	M-0002488	M-0029984	M-0018726



Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0, portata IR fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, EPTZ, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.5 W

IPC-HFW3441T-AS-P

M-0020475 € 489,00

Accessori			
Cod.	PFA135	PFA130-E	PFA152-E
Metel	M-0002474	M-0002469	M-0002490

EYEBALL VARI-FOCAL



Telecamera eyeball IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, luminosità 0.007 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 50/40 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.8 W

IPC-HDW3849T-ZS-IL

M-0035589 € 684,00



Telecamera eyeball IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 50/40 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W

IPC-HDW3449T-ZS-IL

M-0035587 € 482,00



Telecamera eyeball IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67 nera, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 50/40 m, microfono integrato, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W

IPC-HDW3449T-ZS-IL-B

M-0037181 € 511,00



Accessori									
Cod.	PFA137	PFA152-E	PFB305W	PFB2203W	PFA106	PFB220C	PFA137-B	PFA152-E-B	PFB2203W-B
Metel	M-0002476	M-0002490	M-0002516	M-0036976	M-0002452	M-0002506	M-0018720	M-0018726	M-0036977



Telecamera eyeball IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.4, luminosità 0.007 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 30 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.5 W

IPC-HDW3849QM-S-IL

M-0035165 € 450,00



Telecamera eyeball IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.2 W

IPC-HDW3449QM-S-IL

M-0035167 € 318,00



Telecamera eyeball IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67 nera, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.2 W

IPC-HDW3449QM-S-IL-B

M-0037183 € 318,00



Accessori									
Cod.	PFA137	PFA156	PFA109	PFB305W	PFB2203W	PFB220C	PFA137-B	PFA152-E-B	PFB2203W-B
Metel	M-0002476	M-0020565	M-0015345	M-0002516	M-0036976	M-0002506	M-0018720	M-0018726	M-0036977

DOME VARI-FOCAL



Telecamera dome IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, luminosità 0.007 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <11.2 W

IPC-HDBW3849R-ZS-IL

M-0035577 € 684,00



Telecamera dome IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.9 W

IPC-HDBW3449R-ZS-IL

M-0035575 € 510,00



Accessori									
Cod.	PFA137	PFA156	PFA150	PFA151	PFA109	PFB305W	PFB2203W	PFB5203C	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0020565	M-0002487	M-0002488	M-0015345	M-0002516	M-0036976	M-0033640	M-0002506



Telecamera dome IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.4, luminosità 0.007 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 30 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.2 W

IPC-HDBW3849E-S-IL

M-0035272 € **450,00**



Telecamera dome IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 40 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.1 W

IPC-HDBW3449E-S-IL

M-0035270 € **339,00**



Accessori								
Cod.	PFA136	PFA150	PFA152-E	PFA151	PFB2203W	PFB305W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0002475	M-0002487	M-0002490	M-0002488	M-0036976	M-0002516	M-0015345	M-0002506

DOME WEDGE OTTICA FISSA



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR fino a 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.2 W

IPC-HDBW3441F-AS-S2

M-0020536 € **327,00**

Accessori					
Cod.	PFA136	PFA152-E	PFB2203W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0002475	M-0002490	M-0036976	M-0015345	M-0002506

DOME OTTICA GRANDANGOLARE FISSA



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0, portata IR fino a 15 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, EPTZ, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.7 W

IPC-HDBW3441R-AS-P

M-0020510 € **429,00**

Accessori					
Cod.	PFA137	PFA156	PFB206W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0020565	M-0020564	M-0015345	M-0002506



Telecamera bullet IP AI WizSense WizColor da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm F1.0, luminosità 0.0005 lux f1.4, portata warm light fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.2 W

IPC-HFW2449TL-S-PRO

M-0036293 € **279,00**



Accessori				
Cod.	PFA134	PFA130-E	PFA151	PFA157
Metel	M-0002473	M-0002469	M-0002488	M-0028839

EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP AI WizSense WizColor da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm F1.0, luminosità 0.0005 lux f1.4, portata warm light fino a 30 m, microfono integrato, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.4 W

IPC-HDW2449T-S-PRO

M-0036292 € **279,00**



Accessori							
Cod.	PFA13G	PFA152-E	PFA150	PFA151	PFA109	PFB305W	PFB2203W
Metel	M-0014734	M-0002490	M-0002487	M-0002488	M-0015345	M-0002516	M-0036976

BULLET VARI-FOCAL



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.5, luminosità 0.006 lux F1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.1 W

IPC-HFW2441T-ZS

M-0029515 € **384,00**

Accessori		
Cod.	PFA130-E	PFA152-E
Metel	M-0002469	M-0002490



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.6, luminosità 0.006 lux F1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <5.1 W

IPC-HFW2441S-S

M-0029488 € **238,00**

Accessori			
Cod.	PFA134	PFA130-E	PFA152-E
Metel	M-0002473	M-0002469	M-0002490



Telecamera eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.5, luminosità 0.006 lux F1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.3 W

IPC-HDW2441T-ZS

M-0029498 € 378,00

Accessori					
Cod.	PFA130-E	PFA152-E	PFB2203W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002469	M-0002490	M-0036976	M-0002452	M-0002506

EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.6, luminosità 0.006 lux F1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <5.1 W

IPC-HDW2441T-S

M-0029492 € 238,00

Accessori					
Cod.	PFA13G	PFA152-E	PFB2203W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0014734	M-0002490	M-0036976	M-0015345	M-0002506

**Copertura completa delle scene notturne
per un'esperienza visiva ottima anche in ambienti bui**

WIZCOLOR

LUMINOSE COME IL GIORNO



4K



PT



Vari-focale



HDCVI



4G

TELECAMERE PTZ IP



PTZ Serie WizMind

Le telecamere PTZ WizMind adottano tecnologie AI all'avanguardia, inclusi gli algoritmi deep learning che classificano persone e veicoli con assoluta precisione. Protezione perimetrale, Metadati e Face Recognition sono fondamentali per la prevenzione dei rischi.



Face Recognition

Rilevamento e riconoscimento ad alta precisione.



Auto Tracking

Tracciamento automatico dei target.



Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



OIS

Potente zoom ottico con stabilizzazione dell'immagine.

PTZ Serie WizSense

Le PTZ WizSense offrono funzioni intelligenti come Protezione perimetrale, Metadati video e SMD Plus. Grazie agli algoritmi deep-learning AI, le tecnologie Starlight e PFA aumentano notevolmente la precisione.



Face Detection

Rilevamento, tracking, ottimizzazione e catture dei volti.



SMD PLUS

Lo Smart Motion Detection Dahua categorizza i target che infrangono la regola configurata filtrando gli elementi trascurabili



Protezione Perimetrale

Classificazione persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



Smart Capture

Catture in alta qualità di immagini di persone e veicoli.



Speed dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 con doppio modulo panoramico e deterrenza attiva, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 5.5~231 mm, zoom ottico 42x (PTZ), ottiche fisse 2.8 mm F1.0, luminosità 0.001 lux F1.0 (panoramiche), portata illuminazione: IR fino a 300 m (PTZ), luce bianca fino a 30 m (panoramiche), 1 porta LAN 100/1000 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, 2/3D NR, WDR 120 dB (PTZ), IVS (protezione perimetrale), face recognition, metadati video, auto tracking, allarme sonoro e luminoso, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/PoE++ <58 W, staffa da parete PFB307W e alimentatore inclusi

SDT8C842-8P-FA-APV-0280

M-0032922 € 7.334,00

Accessori				
Cod.	PFB301C	PFA710C	PFA5500	PFA151
Metel	M-0014736	M-0002532	M-0031598	M-0002488



Speed dome IP AI Xinghan X-Spans Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con modulo panoramico e deterrenza attiva, sensori CMOS 1/2.7" / 1/2.8", risoluzione 8/4 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa 2.8 mm f1.4, luminosità 0.005 lux f1.4 (panoramica) / ottica motorizzata 4.8~154 mm, zoom ottico 32x (contesto), portata illuminazione: IR/white light fino a 30 m (panoramica) / 250/100 m (contesto), 1 porta RJ-45 100/1000 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, 2/3D NR, WDR 120 dB (contesto), IVS (protezione perimetrale), face detection, smart tracking, metadati video, densità veicoli, monitoraggio costruzioni, mappa distribuzione folla, SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), auto patrol, allarme sonoro e luminoso, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/PoE++ <40 W, alimentatore, staffa da parete PFB303W e adattatore fissaggio PFA114 inclusi

SDT6E432-8P-MB-A-PV1

M-0038514 € 3.190,00



Speed dome IP AI Xinghan X-Spans Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con modulo panoramico e deterrenza attiva, sensori CMOS 1/2.7" / 1/2.8", risoluzione 8/4 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa 2.8 mm f1.4, luminosità 0.005 lux f1.4 (panoramica) / ottica motorizzata 5~125 mm, zoom ottico 25x (contesto), portata illuminazione: IR/white light fino a 30 m (panoramica) / 250/100 m (contesto), 1 porta RJ-45 100/1000 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, 2/3D NR, WDR 120 dB (contesto), IVS (protezione perimetrale), face detection, smart tracking, metadati video, densità veicoli, monitoraggio costruzioni, mappa distribuzione folla, SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), auto patrol, allarme sonoro e luminoso, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/PoE++ <40 W, alimentatore, staffa da parete PFB303W e adattatore fissaggio PFA114 inclusi

SDT6E425-8P-MB-A-PV1

M-0038545 € 2.882,00



Accessori								
Cod.	PFB303W	PFB300C	PFA150	PFA151	PFA126	PFB301S-E	PFB303S	PFA114
Metel	M-0002515	M-0002507	M-0002487	M-0002488	M-0015702	M-0002511	M-0002514	M-0002458



Speed dome IP AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm F1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 300 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face detection, SMD 4.0, auto tracking, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <27 W, staffa da parete PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi

SD6AL445GB-HNV-IR

M-0033101 € 3.232,00



Speed dome IP AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, autoflip 180°, H.265+, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata laser fino a 550 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face detection, SMD 4.0, auto tracking, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <45 W, staffa da parete PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi

SD6AL445GB-HNV

M-0033102 € 4.515,00

Accessori								
Cod.	PFB303W	PFB301C	PFA150	PFA151	PFB300C	PFB301S-E	PFB303S	PFA111
Metel	M-0002515	M-0014736	M-0002487	M-0002488	M-0002507	M-0002511	M-0002514	M-0002455



Speed dome IP AI WizMind Starlight+ con Smart Dual Light e deterrenza attiva 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.0~1.2) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.0, portata IR/warm light fino a 40 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 uscita CVBS, 1 porta RS485, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 2/3D NR, WDR 140 dB, privacy mask 8 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick, face recognition, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <16 W

SD5R404GA-HNF

M-0037225 € 1.713,00



Accessori						
Cod.	PFA101	PFB303W	PFA150	PFA151	PFB300C	PFB303S
Metel	M-0002448	M-0002515	M-0002487	M-0002488	M-0002507	M-0002514



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5.4~135 mm f1.6~4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking 3.0, Quick Pick, SMD 4.0, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <21 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

SD5A825GA-HNR

M-0028224 € **2.990,00**



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Auto tracking 3.0, Quick Pick, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

SD5A445GB-HNR

M-0030134 € **2.852,00**



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.8~154 mm F1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking 3.0, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W, , staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

SD5A432GB-HNR

M-0020515 € **2.349,00**



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking 3.0, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

SD5A225GB-HNR

M-0020624 € **1.767,00**

Accessori							
Cod.	PFA120	PFB305W	PFA150	PFA151	PFB300C	PFB303S	PFA111
Metel	M-0002461	M-0002516	M-0002487	M-0002488	M-0002507	M-0002514	M-0002455



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.8~154 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 4.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <16 W, staffa da parete PFB300S, adattatore PFA110 e alimentatore inclusi



SD50432GB-HNR

M-0030187 € **2.347,00**



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <15.8 W, staffa da parete PFB300S, adattatore e alimentatore inclusi



SD50225DB-HNY

M-0029678 € **1.457,00**

Accessori							
Cod.	PFA120	PFB300S	PFA150	PFA151	PFB300C	PFB303S	PFA110
Metel	M-0002461	M-0002508	M-0002487	M-0002488	M-0002507	M-0002514	M-0002454



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno antivandalo IK10 a incasso, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.8~154 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 4.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <16 W, alimentatore incluso

SD52C432GB-HNR

M-0030133 € **2.287,00**



Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm f1.6~3.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD, Quick Pick, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W

SD49425GB-HNR

M-0030942 € **1.496,00**

Accessori								
Cod.	PFA120	PFB305W	PFB301C	PFA150	PFA151	PFB300C	PFB303S	PFA111
Metel	M-0002461	M-0002516	M-0014736	M-0002487	M-0002488	M-0002507	M-0002514	M-0002455



Speed dome IP AI WizSense Smart Dual Light 4" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR/warm light fino a 100/50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, Auto tracking, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <20 W, staffa da parete PFB305W inclusa

SD4D225DB-HNY

M-0027530 € **1.320,00**

Accessori								
Cod.	PFA120	PFB305W	PFA150	PFA151	PFB300C	PFB301S-E	PFB303S	PFA111
Metel	M-0002461	M-0002516	M-0002487	M-0002488	M-0002507	M-0002511	M-0002514	M-0002455



Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -5°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm f1.6~3.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 3.0, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <21.5 W, alimentatore incluso

SD4A425DB-HNY

M-0029817 € **1.357,00**



Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -5°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 16x (5~80 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD, privacy mask 24 aree, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <19 W, alimentatore incluso

SD4A216DB-HNY

M-0032325 € **1.079,00**

Accessori						
Cod.	PFB303W	PFA101	PFA150	PFA151	PFB300C	PFB303S
Metel	M-0002515	M-0002448	M-0002487	M-0002488	M-0002507	M-0002514



Telecamera PTZ IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 360° / TILT -15°~90°, ICR, ottica motorizzata 5~80 mm F1.6~3.5, zoom ottico 16x, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2/3D NR, IVS, Auto Tracking 1.0, SMD 3.0, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <18 W

SD3D416NB-GNY

M-0036385 € **736,00**

Accessori				
Cod.	PFA156	PFA150	PFA121	PFB300C
Metel	M-0020565	M-0002487	M-0002463	M-0002507



Telecamera PTZ IP AI WizSense Smart Dual Light a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~90°, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.6~3.0, zoom ottico 5x, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme sonoro e luminoso, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS, human e vehicle detection, SMD 3.0, auto tracking lite, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12.95 W

SD2C405NB-GNY-A-PV-S2

M-0036336 € **372,00**



Telecamera PT IP AI WizSense a deterrenza attiva con Smart Dual Light da interno/esterno IP66, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~80°, ICR, ottica fissa 4 mm f1.6, luminosità 0.05 lux f1.6, ICR, portata IR/white light 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme sonoro e luminoso, 2/3D NR, IVS, human detection, SMD 3.0, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9 W

SD2A500NB-GNY-A-PV

M-0034005 € **268,00**



Mini speed dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.6~3) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 300 preset, 8 tour, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <6.1 W

SD22404DB-GNY

M-0031215 € **530,00**



Mini speed dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.6~3.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 300 preset, 8 tour, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc <6.1 W

SD22204DB-GNY

M-0030748 € **470,00**

Accessori					
Cod.	PFA137	PFA152-E	PFB2203W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0002490	M-0036976	M-0002452	M-0002506



Telecamera PTZ IP AI WizSense Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm F1.6~3.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 300 preset, 5 pattern, 8 tour, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, alimentazione 12 Vdc/PoE <10 W

SD29204DB-GNY

M-0033190 € **515,00**

Accessori				
Cod.	PFA103	PFA150	PFA151	PFB302S
Metel	M-0002450	M-0002487	M-0002488	M-0002513



Telecamera PT IP AI Wizsense WizColor IP66 con deterrenza attiva, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 20fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~90°, ottica fissa 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0 (0 con illuminazione On), portata warm light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 (10/100 Mbps), 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, IVS, human/vehicle detection, auto tracking lite, motion detection, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.5 W

IPC-PT2849C1-S-PV-PRO

M-0037586 € 357,00



Telecamera PT IP AI Wizsense WizColor IP66 con deterrenza attiva, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~90°, ottica fissa 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0 (0 con illuminazione On), portata warm light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 (10/100 Mbps), 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, IVS, human/vehicle detection, auto tracking lite, motion detection, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.5 W

IPC-PT2449C1-S-PV-PRO

M-0037440 € 273,00



WizSense TiOC

PTZ SD4



Speed dome IP AI WizSense X-Spans TiOC Smart Dual Light+ a deterrenza attiva con modulo panoramico da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps (PTZ) / sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps (panoramica), rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90° (PTZ), auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6) (PTZ) / ottica fissa 2.8 mm (panoramica), portata IR/white light fino a 100/50 m (PTZ) / 30 m (panoramica), luminosità 0.005 lux F1.6 (PTZ) / 0.005 lux f1.4 (panoramica), 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta di rete 100/1000 Mbps, IVS (protezione perimetrale), auto tracking, SMD 4.0, 2/3D NR, WDR 120 dB (PTZ), micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <25 W

SDT4E425-8P-GB-APV1

M-0034176 € 1.944,00



Speed dome IP AI X-Spans Smart Dual Light+ con deterrenza attiva e modulo panoramico da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90° (PTZ) / 12°~24° (panoramica), auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6) (PTZ) / ottica fissa 2.8 mm (panoramica), portata IR/white light fino a 100/50 m (PTZ) / 30 m (panoramica), luminosità 0.005 lux F1.6 (PTZ) / 0.001 lux f1.0 (panoramica), 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), 2/3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <25 W

SDT4E425-4F-GB-A-PV1

M-0032509 € 1.645,00



Accessori



Cod.	PFA126	PFA150	PFA151	PFB300C	PFB303S	PFB301S-E	PFA111
Metel	M-0015702	M-0002487	M-0002488	M-0002507	M-0002514	M-0002511	M-0002455



Speed dome IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6), portata IR/white light fino a 100/50 m, luminosità 0.005 lux f1.6, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking, AcuPick (con NVR AcuPick), privacy mask 24 aree, 2/3D NR, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <17 W, staffa da parete PFB305W inclusa

SD4E825GB-HNR-A-PV1

M-0032860 € 1.739,00



Speed dome IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6), portata IR/white light fino a 100/50 m, luminosità 0.005 lux f1.6, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking, AcuPick (con NVR AcuPick), privacy mask 24 aree, 2/3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13 W, staffa da parete PFB305W inclusa

SD4E425GB-HNR-A-PV1

M-0031547 € 1.617,00



Accessori									
Cod.	PFA126	PFB305W	PFB301C	PFA150	PFA151	PFB300C	PFB303S	PFB301S-E	PFA111
Metel	M-0015702	M-0002516	M-0014736	M-0002487	M-0002488	M-0002507	M-0002514	M-0002511	M-0002455



Telecamera PTZ IP AI WizSense TiOC con Smart Dual Light da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, zoom ottico 10x (4~40 mm F1.6~3.0), luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/warm light fino a 70/30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme luminoso e sonoro, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking lite, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <14 W

SD3E410DB-GNY-A-PV1

M-0035143 € 693,00



Telecamera dome PTZ IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK08, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 5°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.8~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 20 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 300 preset, 8 tour, privacy mask 24 aree, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, SMD 3.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <13 W

SD1A404DB-GNY

M-0033152 € 522,00

Accessori						
Cod.	PFA120	PFB305W	PFA150	PFA151	PFA107	PFB220C
Metel	M-0002461	M-0002516	M-0002487	M-0002488	M-0002453	M-0002506

NETWORK VIDEO RECORDER



NVR WizMind

La serie WizMind adotta chip AI all'avanguardia che ottimizzano le performance delle applicazioni di intelligenza artificiale come rilevamento e riconoscimento facciale, protezione perimetrale e metadati video fornendo agli utenti allarmi evento in tempo reale e tracciamento immediato dei target.



Metadati Video

Estrapolazione degli attributi dei target come volti e figure umane, così come veicoli a quattro e due ruote.



Protezione perimetrale

Classificazione di persone e veicoli per aumentare la precisione, ridurre i falsi allarmi e diminuire i pixel necessari per il rilevamento degli oggetti.



Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



Ricchezza di funzioni

ANPR, protezione perimetrale, face detection, heat map, people counting, SMD Plus...

NVR WizSense

Gli NVR WizSense sono prodotti AI entry-level accessibili e facili da configurare, ideali per gli scenari di medio-piccole dimensioni (SMB). Includendo SMD Plus, protezione perimetrale e Face Recognition, questa serie garantisce allarmi in tempo reale e una prevenzione dei rischi ottimale.



SMD PLUS

Lo Smart Motion Detection Dahua classifica i target che infrangono la regola configurata filtrando gli elementi trascurabili.



Protezione perimetrale

Classificazione persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



Ricchezza di funzioni

Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map e People Counting su telecamere.

8 SLOT HDD



NVR AI WizMind 128/64/32 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali 8 MP/32 canali 1080p (decoding), massima banda 1024 Mbps, 6 uscite video (2 VGA + 4 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot-Swap, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 2500 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 64/32 canali AcuPick, 2U, alimentazione 100-240 Vac <18 W

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
128	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
64	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
32	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
128	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024

NVR608RH-128-XI

M-0030143 € **7.600,00**

NVR608RH-64-XI

M-0030146 € **6.310,00**

NVR608RH-32-XI

M-0030145 € **5.712,00**

NVR608H-128-XI

M-0030144 € **6.225,00**

NVR608H-64-XI

M-0030142 € **4.928,00**

NVR608H-32-XI

M-0030147 € **4.283,00**

8 SLOT HDD



NVR IP AI WizMind Xinghan 64 canali fino a 32 MP (encoding), 10 canali a 8 MP (decoding), max. banda 512 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte RJ-45 10/100/1000 Mbps, 32 canali protezione perimetrale, 16 canali face detection/face recognition, 32 canali SMD Plus, 16 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 16 canali metadati video, 2U, alimentazione 100-240 Vac <18 W senza Hard Disk

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
64	-	10 ch@8 MP / 40 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512

NVR5864-XI/Pro

M-0038349 € **5.000,00**

8 SLOT HDD



NVR IP AI WizMind Xinghan 32 canali fino a 32 MP (encoding), 10 canali a 8 MP (decoding), max. banda 512 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 3 porte USB (1x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps + 16 porte PoE 10/100 Mbps (<150 W, 1~8 ePoE), 32 canali protezione perimetrale, 16 canali face detection/face recognition, 32 canali SMD Plus, 16 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 16 canali metadati video, 2U, alimentazione 100-240 Vac <18 W senza Hard Disk

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
64	16	10 ch@8 MP / 40 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	512

NVR5832-16P-XI/Pro

M-0038350 € **4.831,00**

4 SLOT HDD



NVR IP AI WizMind Xinghan 32 canali fino a 32 MP (encoding), 10 canali a 8 MP (decoding), max. banda 512 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 3 porte USB (1x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte RJ-45 10/100/1000 Mbps, 32 canali protezione perimetrale, 16 canali face detection/face recognition, 32 canali SMD Plus, 16 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 16 canali metadati video, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <18 W senza Hard Disk

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
32	-	10 ch@8 MP / 40 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	512

NVR5432-XI/Pro

M-0038348 € **3.302,00**

4 SLOT HDD



NVR IP AI WizMind Xinghan 32 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 512 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 3 porte USB (1x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps + 16 porte PoE 10/100 Mbps (<200 W, 1~8 ePoE), 32 canali protezione perimetrale, 16 canali face detection/face recognition, 32 canali SMD Plus, 16 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 16 canali metadati video, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <18 W senza Hard Disk

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
32	16	10 ch@8 MP / 40 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	512

NVR5432-16HP-XI/Pro

M-0038221 € **3.592,00**

2 SLOT HDD



NVR AI WizMind Xinghan 32 canali IP fino a 32 MP (encoding), 10 canali 8 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita (RCA) audio, predisposto per montaggio di 2 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 32 canali protezione perimetrale, 16 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 16 canali metadati video, 16 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W (senza HDD)

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
32	-	10 ch@8 MP / 40 ch@4 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	512

NVR5232-XI/Pro

M-0038347 € **2.766,00**

2 SLOT HDD



NVR AI WizMind Xinghan 16/8 canali IP fino a 32 MP (encoding), 8 canali 8 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita (RCA) audio, predisposto per montaggio di 2 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 16/8 porte PoE 10/100 Mbps (<200 W), 16/8 canali protezione perimetrale, 16/8 canali face detection/recognition, 16/8 canali SMD Plus, 16/8 canali metadati video, 16/8 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1U, alimentazione 100~240 Vac <15 W (senza HDD)

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
16	16	10 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	512

NVR5216-16HP-XI/Pro

M-0038222 € **2.854,00**

NVR5208-8P-XI/Pro

M-0038220 € **2.441,00**

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
8	16	8 ch@8 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	512

8 SLOT HDD



NVR AI WizMind 128/64/32/16 canali IP fino a 32 MP (encoding), 32/16 canali 2/4 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot Swapping, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 12 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/recognition, 16 canali SMD Plus, 4 canali metadati video, 36 canali AcuPick, 2U, alimentazione 100-240 Vac < 13 W (senza HDD)

NVR58128RH-XI

M-0033969 € **5.456,00**

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
128	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512

NVR5864RH-XI

M-0033976 € **4.798,00**

64	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
----	----	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

NVR5832RH-XI

M-0033975 € **4.552,00**

32	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
----	----	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

NVR58128H-XI

M-0033973 € **4.151,00**

128	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
-----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

NVR5864H-XI

M-0033979 € **3.509,00**

64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

NVR5832H-XI

M-0033978 € **3.262,00**

32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

NVR5816H-XI

M-0033977 € **3.140,00**

16	-	8 ch@8 MP / 16 ch@4 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

8 SLOT HDD



NVR AI WizMind 64/32 canali IP fino a 32 MP (encoding), 32 canali 2 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 36 canali AcuPick, 2U, alimentazione 100~240 Vac < 13 W (senza HDD)

NVR5864-XI

M-0033330 € **3.180,00**

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512

NVR5832-XI

M-0033329 € **2.855,00**

64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

4 SLOT HDD



NVR AI WizMind 32/16 canali IP fino a 32 MP (encoding), 32 canali 2 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 4 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 3 porte USB (2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 32 canali AcuPick, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <13 W (senza HDD)

NVR5432-XI
M-0033328 € **2.133,00**

NVR5432-16P-XI
M-0033980 € **2.853,00**

NVR5416-XI
M-0033327 € **2.009,00**

NVR5416-16P-XI
M-0033965 € **2.705,00**

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	512
32	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	512
16	-	8 ch@8 MP / 16 ch@4 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	512
16	16	8 ch@8 MP / 16 ch@4 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	512

2 SLOT HDD



NVR AI WizMind 16/8 canali IP fino a 32 MP (encoding), 8 canali 8 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita (RCA) audio, predisposto per montaggio di 2 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 16/8 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 16/8 canali metadati video, 16/8 canali AcuPick, 1U, alimentazione 100~240 Vac <10 W (senza HDD)

NVR5216-XI
M-0033326 € **1.518,00**

NVR5216-16P-XI
M-0033325 € **2.126,00**

NVR5208-XI
M-0033323 € **1.395,00**

NVR5208-8P-XI
M-0033324 € **1.754,00**

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
16	-	8 ch@8 MP / 16 ch@4 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	512
16	16	8 ch@8 MP / 16 ch@4 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	512
8	-	8 ch@8 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	512
8	8	8 ch@8 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	512

WizMind **INDUSTRIAL WIDE TEMPERATURE** 

1 SLOT HDD



NVR Industrial IP AI WizMind 4G 8/4 canali fino a 16 MP (recording), 8/4 canali a 4 MP (decoding), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB (2.0), connessione 4G, 1 slot Micro-SIM, 2 porte RS485, 2 porte RJ45 10/100/1000 Mbps, 8/4 porte PoE 10/100 Mbps <72 W, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8/4 canali SMD Plus, alimentazione 53 Vdc <10 W senza Hard Disk, range temperatura di esercizio -40°~70°C

NVR4108-8P-WT/4G
M-0036490 € **3.061,00**

NVR4104-P-WT/4G
M-0036489 € **2.737,00**

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
8	8	4 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	256
4	4	4 ch@8 MP	16 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	256

1 SLOT HDD



NVR Industrial IP AI WizMind 8 canali fino a 16 MP (recording), 8 canali a 4 MP (decoding), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB (2.0), 2 porte RS485, 2 porte RJ45 10/100/1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc <5 W senza Hard Disk, range temperatura di esercizio -40°~70°C

NVR4108-WT

M-0037001 € 1.942,00

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
8	-	4 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	256

NVR4104-WT

M-0037002 € 1.884,00

4	-	4 ch@8 MP	16 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	256
---	---	-----------	-------	-------	-------	---	----	-----

WizSense

RECORDER IP - 5-EI2

8 SLOT HDD



NVR IP AI WizSense 64 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 448 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte RJ-45 10/100/1000 Mbps, 8 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/face recognition, 16 canali SMD Plus, 4 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 4 canali metadati video, 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza Hard Disk

NVR5864-EI2

M-0037365 € 3.222,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	448

NVR5832-EI2

M-0037378 € 2.544,00

32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	448
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

4 SLOT HDD



NVR IP AI WizSense 64/32/16 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 448 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 3 porte USB (1x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte RJ-45 10/100/1000 Mbps, 8 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/face recognition, 16 canali SMD Plus, 4 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 4 canali metadati video, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza Hard Disk

NVR5464-EI2

M-0037362 € 2.262,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	448

NVR5432-EI2

M-0037374 € 1.984,00

32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	448
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

NVR5416-EI2

M-0037373 € 1.809,00

16	-	8 ch@8 MP / 16 ch@5 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	448
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

2 SLOT HDD



NVR IP AI WizSense 32/16/8 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 448 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 8 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/face recognition, 16 canali SMD Plus, 4 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 4 canali metadati video, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	448
16	-	8 ch@8 MP / 16 ch@5 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	448
8	-	8 ch@8 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	448

NVR5232-EI2
M-0037359 € **1.151,00**

NVR5216-EI2
M-0037369 € **929,00**

NVR5208-EI2
M-0037368 € **836,00**

2 SLOT HDD



NVR IP AI WizSense 16/8 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 448 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps + 16 porte PoE 10/100 Mbps (<130 W, 1~8 ePoE), 8 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/face recognition, 16 canali SMD Plus, 4 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 4 canali metadati video, 1U, alimentazione 100-240 Vdc <10 W senza Hard Disk

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
16	16	8 ch@8 MP / 16 ch@5 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	448
8	8	8 ch@8 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	448

NVR5216-16P-EI2
M-0037372 € **1.640,00**

NVR5208-8P-EI2
M-0037370 € **1.296,00**

1 SLOT HDD



NVR AI WizSense 16/8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144/80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/ recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza HDD

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
16	-	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	144
8	-	1 ch@8 MP / 4 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80

NVR2116HS-I2
M-0028020 € **363,00**

NVR2108HS-I2
M-0020440 € **309,00**

1 SLOT HDD



NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 1 canale a 8 MP/6 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps + 8 porte PoE (<72 W), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 53 Vdc <10 W senza HDD

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
8	8	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	144

NVR2108HS-8P-I2

M-0020462 € 552,00

1 SSD INTEGRATO



NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (encoding) con SSD interno da 960 GB, 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 2 porte USB 2.0, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
4	-	1 ch@8 MP / 4 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80

NVR2104HS-I2(960G)

M-0033358 € 533,00

1 SLOT HDD



NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps + 4 porte PoE (<38 W), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 53 Vdc <10 W senza HDD

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
4	4	1 ch@8 MP / 4ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80

NVR2104HS-P-I2

M-0028015 € 442,00

NVR serie Lite

Gli NVR della Serie Lite offrono ottima qualità a prezzi convenienti: l'innovativa codifica H.265+ riduce lo spazio occupato su banda e disco. I dispositivi possono operare come edge storage, central storage o backup storage.



Smart H.265+ e Smart H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.



UI 4.0

Nuova UI 4.0 più funzionale e intuitiva.



Semplicità

Installazione Plug&Play, P2P e app mobile.



Ricchezza di funzioni

Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map e People Counting su telecamere.

Serie LITE RECORDER IP - 4-4KS3

2 SLOT HDD



NVR 32/16/8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 2 canali SMD Plus, EPTZ, 1U, alimentazione 12Vdc <10 W senza Hard Disk

NVR4232-4KS3

M-0032523 € 567,00

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
32	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160

NVR4216-4KS3

M-0032576 € 535,00

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160

NVR4208-4KS3

M-0032577 € 429,00

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
8	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160

2 SLOT HDD



NVR 16/8/4 canali IP fino a 12 MP (encoding), max. banda 160/80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB), 1 porta RS232, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 16/8/4 porte PoE (<130 W), 2 canali SMD Plus, EPTZ, 1U, alimentazione 100~240 Vac <10 W senza Hard Disk

NVR4216-16P-4KS3

M-0032569 € 884,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
16	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160

NVR4208-8P-4KS3

M-0032522 € 673,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160

NVR4204-P-4KS3

M-0032567 € 506,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
4	4	2 ch@8 MP / 4 ch@4 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	80

1 SLOT HDD



NVR 16/8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160/80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN, Compact 1U

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
--------	-----------	---	--------	-----------	-----------	-----	-----------	------------

16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	160
----	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	-----

NVR4116HS-4KS3

M-0032564 € **369,00**

NVR4116HS-8P-4KS3

M-0032521 € **658,00**

16	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	160
----	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	-----

NVR4108HS-4KS3

M-0032563 € **317,00**

8	-	8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80
---	---	-----------	-------	-------	-------	----	---	----

NVR4108HS-8P-4KS3

M-0032582 € **556,00**

8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	160
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	-----

1 SLOT HDD



NVR 4 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali a 4 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 4 canali SMD Plus, EPTZ, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
--------	-----------	---	--------	-----------	-----------	-----	-----------	------------

4	-	4 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	----

NVR4104HS-4KS3

M-0032575 € **302,00**

NVR4104HS-P-4KS3

M-0032580 € **456,00**

4	4	4 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	----

1 SLOT HDD



NVR 8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 8/4 porte PoE (<72 W), 4 canali SMD Plus, EPTZ, Smart 1U, alimentazione 53 Vdc <10 W senza Hard Disk

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
--------	-----------	---	--------	-----------	-----------	-----	-----------	------------

8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	160
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	-----

NVR4108-P-4KS3

M-0032565 € **412,00**

1 SLOT HDD



NVR 4 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali a 4 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 4 canali SMD Plus, EPTZ, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
--------	-----------	---	--------	-----------	-----------	-----	-----------	------------

4	-	4 ch@4 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	----

NVR4104-4KS3

M-0032574 € **306,00**

CONTATTI

INFO:
info.italy@dahuatech.com

UFFICIO ORDINI:
orders.italy@dahuatech.com

SALES:
sales.italy@dahuatech.com

MARKETING:
marketing.italy@dahuatech.com

PROGETTI:
projects.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA PRE/POST VENDITA:
www.dahuaservice.it/support

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito www.dahuasecurity.com/it





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino IP - 05 - 2026 Ver. 1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY SRL

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: info.italy@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved